

Waymedia 2

Scheda tecnica



Massima modularità, semplicità di installazione e design pulito

Enel X Way Waymedia™ 2 è un prodotto innovativo che offre allo stesso tempo servizi di ricarica elettrica e di pubblicità multimediale.

Una soluzione pensata per gli enti pronti a mettere a disposizione siti strategici ad alta frequentazione e a consentire alla cittadinanza di ricaricare veicoli elettrici in spazi pubblicitari dinamici.

Enel X Way Waymedia™ 2 è disponibile in diverse versioni in base a:

- > Numero dei punti di ricarica: Waymedia 2 Flag con un punto di ricarica e Waymedia 2 Portal con due punti di ricarica
- > Posizione dei connettori: sul lato destro o sinistro, fronte o retro
- > Numero di monitor: monitor singolo o doppio monitor (fronte e retro)

Perché Enel X Way Waymedia™ 2?

Multifunzionale

Possibilità di generare ricavi da spazi pubblicitari con lo schermo incorporato

Flessibile

Libertà di scelta della configurazione per facilitare l'installazione in base alle specifiche esigenze

Smart

Il sensore della telecamera permette di raccogliere dati sull'efficacia della pubblicità in base al numero di persone che vi transitano davanti e guardano lo schermo, nel rispetto dell'anonimato

Sicuro

Ricarica sicura dei veicoli negli spazi pubblici adiacenti a parcheggi, sia in spazi aperti che in aree di parcheggio al coperto

Specifiche generali

Dimensioni e peso	>	Versione Flag - 1700 L X 300 P X 2400 H/440 kg
	>	Versione Portal - 1960 L X 300 P X 2400 H/535 kg
Struttura	>	IP55
	>	IK10

Specifiche del sistema di ricarica

Tensione in ingresso	>	400 V
Connessione alla rete	>	3 PH, 32 A, 50 Hz per punto di ricarica
Potenza di uscita	>	Fino a 22 kW per punto di ricarica
Uscita	>	Presa tipo 2 anti-vandalo, con deflettori
Modalità di ricarica	>	Modo 3
Temperatura di esercizio	>	da -25 °C a +50 °C
Contatore	>	Contatore MID interno con scarto <1%
Protezione	>	RCD Tipo A 40 ampere (con reset remoto)
	>	Curva D MCB interna (con reset remoto)
	>	Rilevatore di guasti CC >6 mA
	>	Dispositivo anti-manomissione
Interfaccia uomo-macchina	>	LED dinamico che mostra lo stato della ricarica
Connettività	>	Wi-Fi
	>	LTE cellulare
Firmware e protocolli	>	Firmware aggiornabile Over-the-air (OTA)
	>	Protocollo personalizzato Enel X Way
	>	Archiviazione dati persistente in caso di interruzione di corrente
Servizi aggiuntivi per clienti B2B	>	Attraverso le dashboard web Enel X Way è possibile gestire diverse sessioni di ricarica, monitorare le informazioni di ricarica in tempo reale e molto altro ancora. Per ulteriori dettagli fai riferimento alle nostre soluzioni per clienti business
Standard e certificazioni:	>	Marchio CE, 61851-1
	>	Conforme ad Ansi308

Specifiche del monitor

Layout modulare	>	Portelli ad apertura indipendente; monitor indipendente; su portello con elettronica separata per agevolare al massimo la manutenzione
Connessione alla rete	>	1 PH, 230 VCA, 50 Hz
Tensione in ingresso	>	240 – 400 VCA
Temperatura di esercizio	>	da -25 °C a +45 °C
Consumo Double Side	>	Extra-chiaro 6 mm temprato con trattamento antiriflesso e serigrafia perimetrale
Dimensioni dello schermo	>	Diagonale da 75 pollici (1892,7 mm)
Specifiche del pannello	>	Elevata luminosità 3000 cd/m ²
Tipo di pannello	>	Modalità trasmissiva, normalmente nero
Risoluzione	>	UHD 3840 x 2160 pixel
Area visiva	>	1649,664 mm x 927,936 mm
Profondità colore	>	10 bit (D)
Trattamenti superficiali	>	Rivestimento duro (2H), trattamento antiriflesso del polarizzatore anteriore (Haze 3%)
Consumo massimo singolo pannello	>	Totale 607,0 W
Gestione della luminosità	>	Dinamica tramite sensore e piattaforma software
Connettività	>	Wi-Fi > Router 4G